MS99SR

Coupe-câble à crémaillère Ø 52 mm isolé 1000V

NORME

NF EN 60900 / CEI 60900

UTILISATION

Pour la coupe de la majorité des câbles du réseau BT.

CARACTÉRISTIQUES

Capacités de coupe indiquées sur l'outil.
Capacité de coupe :
- Câble mutlibrins (7 brins Ø3 mm de dureté 35-39 HRC)
- Câble d' haubanage Ø 12 mm
- Câble porteur "aster" Ø 10 mm
- Câble BT : 3 x 240² + 95²
- Câble BT : 3 x 150² + 70²
- Câble HTA : 1 x 240²

Référence	Désignation	Ouverture	Longueur (mm)	Poids (g)
MS99SR	Coupe-câble à crémaillère isolé	52 mm	400	2700

LÉGENDE

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l'outil : +/5mm sur la cote nominale.

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis

SFE Sibille Fameca Electric ESP DIVISION
SFE international ESP DIVISION
815B, chemin de Razas - 26780 Malataverne - France
00 33 (0)4 75 90 58 00 - www.sf-electric.com
Division ESP ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS